

## Film antifouling pour coque de bateau

Offrez à votre bateau une armure technologique performante. Conçu pour allier esthétique et durabilité, ce film préserve l'intégrité de votre bateau tout en respectant l'écosystème marin. C'est la solution idéale pour qui souhaitent moderniser l'entretien de son bateau.



## COMPOSITION

Catégorie	Film de protection
Composition	Oxyde de cuivre
Épaisseur	120 microns
<b>Thermoformable</b>	<b>Non</b>
Surfaces planes ou légèrement courbées	Oui
Surfaces galbées	Oui
Air flow (colle structurée en nid d'abeille)	Non
Adhésif	Acrylique base solvant
Elongation à la rupture	90 %
Résistance à l'humidité	Oui
Classement au feu	Non
Durabilité	2 ans*
Type de pose	A sec
Couleur	Bleu satin

## CONSEILS D'APPLICATION

Les films Variance Auto peuvent être utilisés pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur

Température d'application :  
de +10°C à +30°C

Température d'utilisation :  
- 5 °C à +40 °C



Stockage de 15°C à 25°C  
**1 AN**



Durabilité en immersion  
**2 ANS**

\* Ces résultats sont obtenus à partir d'une exposition horizontale en extérieur dans l'eau salée de méditerranée du nord-ouest. Les conditions de durabilité indiquées sont inhérentes à cette position à quelques degrés près.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Variance Auto se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.